Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.030

Obudowa przycisków

Stan: 24.11.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SM 2384.030 - Obudowa przycisków Stal nierdzewna

Obudowa przycisków ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), z otworami na przyciski o średnicy 22,5 mm. Stopień ochrony IP 66.

Cechy

Nr kat.	SM 2384.030
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 240
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Wymiary	Szerokość: 220 mm Wysokość: 100 mm Głębokość: 90 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kod IK	IK08
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,25 mm
Wymiar siatki	60 mm
Wycięcia (ilość x Ø)	3 x 22,5 mm
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa Liczba zamknięć: 4
Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)	3
Liczba wycisków metrycznych	3
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,1 kg

Cechy

Masa brutto	1,226 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,46
Numer taryfy celnej	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	Obudowa przycisków SM, SxWxG: 220x100x90 mm, stal nierdzewna, 1.4301, bez płyty montażowej, 3 wycięcia pod przycisk

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK PCF-declaration