Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.031

Dławiki kablowe HD

Stan: 24.11.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

HD 2410.031 - Dławiki kablowe HD

Kompaktowa konstrukcja i nakrętka kontrująca jest już w zestawie.







Cechy

Nr kat.	HD 2410.031
Wersja	Standard
Korzyści	Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię. Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami.
Zastosowania	Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych Przemysł farmaceutyczny Biotechnologia Przemysł chemiczny
Materiał	Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303) Uszczelnienie: EPDM, zgodne z FDA 21 CFR 177.2600
Zakres dostawy	Wraz z nakrętką kontrującą
Wymiary	Gwint: M25 x 1,5
Do kabli Ø	12 - 17 mm

Cechy

Zakres temperatury pracy	-20 °C...100 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating według 508A	Typ 1 Typ 2 Type 4 Type 4X Typ 12 Type 12K Typ 13
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,545 kg
Masa brutto	0,548 kg
Numer taryfy celnej	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis produktu	Dławik kablowy HD stal nierdzewna, 1.4305, wielkość: M25x1,5, do kabli Ø 12-17 mm, wersja standardowa

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) VDE