

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.000

Odptyw kondensatu

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.000 - Odpływ kondensatu

Odpływ kondensatu do bezpiecznego odprowadzania kondensatu z wnętrza i ochrony przed bryzgami wody z zewnątrz (uszczelka labiryntowa).



Cechy

Nr kat.	SZ 2459.000
Opis produktu	Do bezpiecznego odpływu kondensatu z wnętrza i ochrony przed bryzgami wody z zewnątrz (uszczelka labiryntowa). Wymagana średnica otworu 16 mm. (Przy blasze stalowej AX otwór w podłodze jest już dostępny.)
Materiał	Poliamid
Kolor	podobny do RAL 7035
Wskazówka	Przy prawidłowym montażu na dole zapewnia ochronę przed strumieniem wody
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 44
Opak.	6 szt.
Waga netto	0,03 kg
Masa brutto	0,038 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

Cechy

Opis produktu

SZ Odpływ kondensatu

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA