


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3186.930

Klimatyzator naścienne Blue e+

Stan: 04.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3186.930 - Klimatyzator naścienny Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e+ w klasach mocy od 1600 W do 5500 W. Dzięki zastosowaniu komponentów z regulacją obrotów i technologii Heat Pipe osiągają średnio 75 % oszczędność energii. Dostępne w wariantach z blachy stalowej i stali nierdzewnej.



Cechy

| | |
|-----------------|--|
| Nr kat. | SK 3186.930 |
| Wersja | zabudowa naścienna |
| Korzyści | Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe” Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów |
| Zmiana produktu | Od początku roku 2024 osłona skrzynki przyłączeniowej chroniąca przyłącze elektryczne klimatyzatora nie wchodzi już w skład zestawu. Opcjonalnie można zamówić pokrywę 3355.200 i 3355.210 jako akcesoria. |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Wraz z zestawem montażowym Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) |

Cechy

| | |
|---|--|
| Opcje | Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych. |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511 | Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,29 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,29 kW |
| Napięcie znamionowe robocze | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
| Wskazówka | Prosimy przestrzegać wskazówek montażowych. Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji. Zastosowanie tylko w obszarze półzewewnętrzny (semi-outdoor) (opis patrz instrukcja) |
| Uwaga dot. nr kat. | Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) i 480 V +6 % (509 V) |
| Moc znamionowa | 0,73 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna) | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.250 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.250 m ³ /h |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 |
| Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz | 7,6 |
| Wersja | zabudowa naścienna |
| Wymiary | Szerokość: 450 mm Wysokość: 1.600 mm Głębokość: 294 mm |
| Wymagane wycięcie montażowe | Szerokość wycięcia: 433 mm Wysokość wycięcia: 1.579 mm |

Cechy

| | |
|---|--|
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 UL Type 3R |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące | Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 1,07 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 0,68 t |
| Regulacja temperatury | Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatury pracy | -20 °C...60 °C |
| Temperatura składowania | -40 °C...70 °C |
| Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego) | 3 °C...60 °C |
| Zakres temperatury pracy Heat Pipe | -20 °C...45 °C |
| Zakres ustawień | 20 °C...50 °C |
| Moc znamionowa Pel | Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,62 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,6 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,6 kW |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) | 24 bar |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 55,2 kg |
| Masa brutto | 73,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 896,57 |
| Numer taryfy celnej | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Cechy

| | |
|---------------|---|
| Opis produktu | SK Klimatyzator Blue e+, do zabudowy naściennej, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 450 x 1600 x 294 mm |
|---------------|---|

Aprobaty

| | |
|----------|---|
| Aprobaty | IEC CB 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
|----------|---|

| | |
|-------------|--|
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK PCF-declaration |
|-------------|--|