


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060 Rama mocująca

Stan: 25.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.060 - Rama mocująca

Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.060
Wersja	Pneumatyczny docisk
Opis produktu	Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Wskazówka	Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariantach dwudrzwiowych.
Pasuje do nr kat.	4050.101 4055.910 4055.911
Suitable for	Perforex BC 1001 HS Perforex MT 1101 Perforex MT 1101 S
Maks. wymiary mocowanych sześcianów	Szerokość: 200 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 300 mm
Min. wymiary mocowanych sześcianów	Szerokość: 85 mm Wysokość: 70 mm Głębokość: 70 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	25 kg
Masa brutto	25 kg
Numer taryfy celnej	84669360

Cechy

ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Opis produktu	AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm