

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT

Stan: 06.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT

Podajnik wibracyjny WT 29 doprowadzający luźne końcówki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego dla przekroju 1,5 i 2,5 mm² w automacie do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C.



Cechy

Nr kat.	AS 4051.222
Wersja	Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29
Korzyści	Bezpieczne pod względem technologicznym doprowadzanie końcówek kablowych Łatwa i sprawna wymiana materiałów eksploatacyjnych
Dane techniczne	Przeznaczone do końcówek kablowych o długości 8 - 18 mm
Zakres dostawy	Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29
Zastosowania	Do końcówek kablowych luzem o przekroju 1,5 mm ² i 2,5 mm ²
Wskazówka	Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/ przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
Normy	AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.	4051.205 4051.210
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,7 kg

Cechy

Numer taryfy celnej

84799070