


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.007 Wkrętak płaski

Stan: 07.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.007 - Wkrętak płaski nieizolowany

Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.



Cechy

| | |
|------------------------------|---|
| Nr kat. | AS 4052.007 |
| Wersja | do śrub z rowkiem |
| Opis produktu | Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły. |
| Korzyści | Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę |
| Materiał | Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne |
| Kolor | Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink |
| Średnica ostrza | 5 mm |
| Długość ostrza | 150 mm |
| Ostrze (szerokość x grubość) | 5,5 x 1 mm |
| Końcówka | SL |
| Średnica uchwytu | 33 mm |
| Długość uchwytu | 101 mm |

Cechy

| | |
|---------------------|--|
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,08 kg |
| Masa brutto | 0,085 kg |
| Numer taryfy celnej | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Opis produktu | Wkrętak, bez izolacji, końcówka: SL 5,5 x 1 mm |