

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.218

Wycinak do blachy okrągły

Stan: 20.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.218 - Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.218
Wersja	Z 3 końcówkami tnącymi
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel Śruba ciągła bez łożyska kulkowego
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	2 mm
Ø dziurkownika	18,6 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulkowym Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Śruba ciągła (Ø x dł.)	9,5 x 50 mm
Śruba hydrauliczna Ø	9,5 mm 19 mm
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	0,089 kg
Numer taryfy celnej	82073010
EAN	4028177808218
ETIM 7.0	EC000156

Cechy

ECLASS 8.0

21049047