

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.237

Wycinak do blachy okrągły

Stan: 13.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.237 - Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.237
Wersja	Z 3 końcówkami tnącymi
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel Śruba ciągła bez łożyska kulowego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	3 mm
Ø dziurkownika	37 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulowym Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba ciągła (Ø x dł.)	19 x 55 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,453 kg
Masa brutto	0,487 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156

Cechy

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Opis produktu	Wykrojniki do blachy okrągły, do blachy stalowej, PG 29, Ø wykrojnika 37 mm