

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.254

Wycinak do blachy okrągły

Stan: 17.11.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.254 - Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.254
Wersja	Z 3 końcówkami tnącymi
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel Śruba ciągła bez łożyska kulowego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	3 mm
Ø dziurkownika	54 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągłych z łożyskiem kulowym Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba ciągła (Ø x dł.)	19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.874
Masa brutto	0.948
Numer taryfy celnej	82073010
EAN	4028177808355

Cechy

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047