


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320 Wyłącznik drzwiowy

Stan: 23.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Wyłącznik drzwiowy

z akcesoriami montażowymi, z przewodem przyłączeniowym lub bez.

Cechy

Nr kat.	SZ 4315.320
Wersja	z przewodem przyłączeniowym
Długość	1000 mm
Nominalna odporność na napięcie uderowe między fazą a fazą	6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	400 V AC
Możliwości montażu	do oświetlenia standardowego i komfortowego bez zintegrowanego wyłącznika pozycyjnego drzwi
Wymiary	Długość: 1.000 mm
Przyłącze elektryczne	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Napięcie znamionowe robocze	400 V
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 40
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.139
Masa brutto	0.149
Numer taryfy celnej	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Aprobaty

Aprobaty

CQC
CQC-CCC

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK