

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4540.500

Kątownik kombi

Stan: 27.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4540.500 - Kątownik kombi do VX, TS

Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.



Cechy

Nr kat.	SZ 4540.500
Opis produktu	Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,2 kg
Masa brutto	1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73182900
ETIM 9	EC002622

Cechy

ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	SZ Kątownik kombi stal nierdzewna

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL - FTTA
----------	------------------
