

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.615

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe

Stan: 20.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.615 - Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania w 19" otworach systemowych.
Obciążalność: 25 kg.



Cechy

Nr kat.	DK 5501.615
Wersja	całowa
Opis produktu	Do montażu w płaszczyźnie 19".
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Obciążalność	ciężar powierzchniowy - 25 kg, statyczny
Wskazówka	Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Głębokość: 250 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,078 kg
Masa brutto	2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

Cechy

Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Półka urządzeniowa, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), 250 N, statycznie, SxWxG: 482,6x 2 U x 300 mm, montaż na stałe, stalowa