

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.665

Półka urządzeniowa, montaż na stałe

Stan: 15.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.665 - Półka urządzeniowa, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma poziomami mocowania 19".

Cechy

| | |
|---------------------------|--|
| Nr kat. | DK 5501.665 |
| Korzyści | Łatwy i szybki montaż przez jedną osobę |
| Zastosowania | Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Powierzchnia | Lakierowana |
| Kolor | RAL 9005 |
| Zakres dostawy | Wraz z zestawem montażowym |
| Możliwości montażu | Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu |
| Obciążalność | 50 kg |
| Wymiary | Szerokość: 484 mm |
| Pasujący do | Typ obudowy: VX IT TS IT TE TX CableNet |
| Odstęp płaszczyzn | 600 - 900 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 6,47 kg |
| Masa brutto | 6,62 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Opis produktu | DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 500 N, SxW: 484 mm x 0,5 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 600-900 mm |