

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.665

Półka urządzeniowa, montaż na stałe

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.665 - Półka urządzeniowa, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma poziomami mocowania 19".

Cechy

Nr kat.	DK 5501.665
Korzyści	Łatwy i szybki montaż przez jedną osobę
Zastosowania	Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
Obciążalność	50 kg
Wymiary	Szerokość: 484 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT TS IT TE TX CableNet
Odstęp płaszczyzn	600 - 900 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	6,47 kg
Masa brutto	6,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

Cechy

Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 500 N, SxW: 484 mm x 0,5 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 600-900 mm