


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Półka urządzeniowa, montaż na stałe

Stan: 22.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Półka urządzeniowa, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma poziomami mocowania 19".



Cechy

Nr kat.	DK 5501.695
Korzyści	Łatwy i szybki montaż przez jedną osobę
Zastosowania	Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
Zastosowania	W przypadku większych odległości między płaszczyznami konieczne jest zmniejszenie wstępnej odległości między płaszczyznami, nośność 100 kg.
Obciążalność	100 kg
Wymiary	Szerokość: 484 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT TS IT TE

Cechy

Odstęp płaszczyzn	400 - 600 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,427 kg
Masa brutto	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 1000 N, SxW: 484 mm x 1 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 400-600 mm