

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.562 Comfort-Panel

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.562 - Comfort-Panel

Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność. Stopień ochrony IP 65 wg IEC 60 529.



Cechy

| | |
|----------------|---|
| Nr kat. | CP 6372.562 |
| Wersja | Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm |
| Korzyści | Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność Kompatybilność z wszystkimi systemami stojącymi i ramion nośnych Rittal |
| Materiał | Obudowa: aluminiowy profil wytłaczany Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy Krawędzie chroniące: tworzywo sztuczne |
| General colour | Anodowana naturalna |
| Kolor | Obudowa: naturalnie anodowane Elementy narożne: RAL 7035 Krawędzie chroniące: podobna do RAL 7024 |
| Zakres dostawy | Obudowa z wycięciem do przyłącza ramienia nośnego 3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym do płyt przednich Tylna ścianka z zawiasami, zawiasy na dłuższym boku obudowy |

Cechy

| | |
|--|--|
| Wymiary | Szerokość: 628,5 mm Wysokość: 708,5 mm Głębokość: 170 mm |
| Głębokość montażowa | 152 mm |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Pasuje do panelu przedniego o szerokości | 520 mm |
| Pasuje do panelu przedniego o wysokości | 600 mm |
| Wersja | Dostęp serwisowy od tyłu. |
| Wskazówka | Zmiana przyłączenia ramienia nośnego jest możliwa przez obrócenie obudowy |
| Materiały podstawowe | Aluminium |
| Zamknięcie | Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 3 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 13,5 kg |
| Masa brutto | 20,32 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Opis produktu | CP Comfort-Panel, do płyty frontowej SxW 520x600 mm, głębokość montażowa 152 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, Zawiasowana ściana tylna z zamknięciem dźwigienkowym |

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK