

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6700.000

Część dolna pulpitu CX

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6700.000 - Część dolna pulpitu CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Cechy

| | |
|----------------|--|
| Nr kat. | CX 6700.000 |
| Wersja | Część dolna |
| Materiał | Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm |
| Powierzchnia | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Obudowa, u góry otwarta Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z 3-punktowym systemem zamknięcia Płyta montażowa Blachy podłogowe Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Wymiary | Szerokość: 600 mm Wysokość: 675 mm Głębokość: 400 mm |

Cechy

| | |
|---|--|
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 520 mm x 625 mm |
| Ilość drzwi | 1 |
| Kąt otwarcia drzwi | 130° |
| Kod IK | IK10 |
| Wskazówka | Do zamknięcia dolnej części pulpitu potrzebna jest płyta zamykająca Do zabudowy 2-częściowej potrzebna jest środkowa część pulpitu i płyta zamykająca do środkowej części pulpitu Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest środkowa i górna część pulpitu |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Liczba zamknięć | 1 |
| Wersja z zamknięciem | 3-punktowy system zamknięcia |
| Wkładka zamka | Wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Zamknięcie | Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 31 kg |
| Masa brutto | 33 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Opis produktu | System pulpitu CX, dolna część pulpitu, SxWxG: 600x675x400 mm, blacha stalowa |

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności