

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150

Czujniki

Stan: 16.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT

Czujnik różnicy ciśnień CMC III mierzy ciśnienie powietrza w dwóch punktach i podaje różnicę ciśnień między tymi punktami.

Cechy

Nr kat.	DK 7010.150
Wersja	Czujnik różnicy ciśnień
Korzyści	Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania	Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku. Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania	Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT Czujnik różnicy ciśnień mierzy ciśnienie powietrza w dwóch punktach pomieszczenia i podaje różnicę ciśnień między tymi punktami Dwa punkty w pomieszczeniu definiowane są za pomocą cienkiego wężyka, który podłącza się do czujnika
Materiał	Tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Przód: gładki Obudowa: struktura
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Czujnik Płyta montażowa Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus	Bezpośrednio
Interfejsy	2 x RJ45 CAN-Bus
Wymiary	Szerokość: 110 mm Wysokość: 30 mm Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy	0 °C...45 °C

Cechy

Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	0...95 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,333 kg
Masa brutto	0,383 kg
Numer taryfy celnej	85319000
Opis produktu	Czujnik różnicy ciśnień, do połączenia z CMC III Processing Unit, SxWxG: 110 x 30 x 40 mm, obudowa: RAL 7035, przód: RAL 9005

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności