


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230

Czytnik transponderów

Stan: 18.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Czytnik transponderów do CMC III

Czytniki do kontrolowanego otwierania drzwi za pomocą transponderów.

Cechy

Nr kat.	IT 7030.230
Wersja	Czytnik transponderów
Opis produktu	Czytnik transponderów CMC III, do odblokowywania drzwi do szaf lub pomieszczeń, integracja z CMC III Processing Unit poprzez CMC III CAN-Bus Access, dostęp za pomocą karty transponderowej.
Korzyści	Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
Zastosowania	Do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia.
Sposób działania	Zwolnienie drzwi następuje po autoryzacji użytkownika. Uprawnienia dostępu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit lub interfejs IoT. Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie z CMC III CAN-Bus Unit Access.
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Obudowa: RAL 7035 Przód: RAL 9005
Zakres dostawy	Czytnik transponderów Kabel przyłączeniowy Instrukcja obsługi Element wyrównawczy do drzwi przeszklonych TS8 Materiały montażowe 3 karty transponderowe
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)	16
Liczba elementów PU compact (maks.)	2

Cechy

Liczba elementów PU (maks.)	16
Wskazówka	Maks. 5 elementów na PU przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 190 mm Głębokość: 25 mm
Zakres temperatury pracy	0 °C...55 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,25 kg
Masa brutto	0,296 kg
Numer taryfy celnej	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis produktu	DK CMC III Czytnik kart transponderowych, do zwolnienia drzwi szafy lub pomieszczenia, do podłączenia do jednostki CMC III Processing Unit przez jednostkę CMC III CAN bus access, Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED, Autoryzacja przez kartę transponderową

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja producent Deklaracja zgodności
-------------	--