

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630

Czujniki CMC III

Stan: 09.07.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - Czujniki CMC III

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Cechy

Nr kat.	DK 7320.630
Wersja	Czujnik wycieków
Opis produktu	Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści	Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania	Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku. Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania	Ustawienia można wprowadzać za pomocą CMC III Processing Unit Czujnik montuje się elementem optycznym w kierunku podłoża Czujnik wykrywa ciecze na podłożu (wycieki) za pomocą detektora optycznego
Materiał	Tworzywo sztuczne Przód: gładki Obudowa: struktura
Kolor	Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy	Czujnik Płyta montażowa Wraz z zestawem montażowym Kabel przyłączeniowy z wtyczką Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus	Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
Interfejsy	RJ12
Liczba elementów PU compact (maks.)	4
Liczba elementów PU (maks.)	32

Cechy

Metoda pomiarów	Optyczny
Wymiary	Szerokość: 85 mm Wysokość: 20 mm Głębokość: 18 mm
Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.09
Masa brutto	0.095
Numer taryfy celnej	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------