

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7402.000

Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe, uniwersalny

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7402.000 - Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe, uniwersalny do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19")

Dla dwóch płaszczyzn montażowych 482,6 (19"), do podpierania ciężkich modułów w szafie Data Rack.

Cechy

Nr kat.	DK 7402.000
Opis produktu	Jako podpora dla ciężkich modułów w Data Rack. Odległość mocowania 350 mm obu płaszczyzn montażowych Data Rack w stanie zmontowanym odpowiada dokładnie wymiarowi montażowemu szyn ślizgowych. Alternatywnie do montażu komponentów można zastosować również półki urządzeniowe do mocowania na płaszczyźnie montażowej. Są one dostępne zarówno w wariacie do montażu na stałe, jak i wysuwnym.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność	500 N, statyczny
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 482,6 mm Szerokość montażowa komponentów: 19"
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,864 kg
Masa brutto	1,072 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000386

Cechy

ECLASS 8.0

27400501

Opis produktu

DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19"), do Data Rack, blacha stalowa, ocynkowana