


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.130

## Podstawa montażowa

Stan: 26.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.130 - Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli



## Cechy

|   |  |
|---|--|
| Nr kat.                                     | TS 8800.130  |
| Opis produktu                               | Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli |
| Dane techniczne                             | Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm   |
| Materiał                                    | Blacha stalowa   |
| Powierzchnia                                | Ocynkowana   |
| Zakres dostawy                              | Wraz z zestawem montażowym   |
| Długość                                     | 590 mm   |
| Możliwości zabudowy VX SE                   | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level   |
| Możliwości zabudowy AX                      | In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX  |
| Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej | W obudowie o szerokości 600 mm   |
| Możliwości zabudowy PC                      | In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level   |
| Możliwości zabudowy IW                      | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level   |
| Możliwości zabudowy TS                      | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level   |

## Cechy

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Możliwości zabudowy TP    | In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD |
| Pasujący do               | Typ obudowy: TS<br>VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>AX<br>szerokości/głębokości: 600 mm   |
| Opak.                     | 20 szt.   |
| Waga netto                | 5,86 kg   |
| Masa brutto               | 6,165 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)   | 27,96 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie                |
| Numer taryfy celnej       | 73269098  |
| ETIM 9                    | EC002620  |
| ECLASS 8.0                | 27189261  |
| Opis produktu             | TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 600 mm, dł.: 590 mm                    |

## Aprobaty

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Wyjaśnienia | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|