

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.311 Blok przyłączeniowy

Stan: 03.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.311 - Blok przyłączeniowy

Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych. Nadaje się do szyn zbiorczych od 12 x 5 do 30 x 10 mm i PLS 800/1600.

Cechy

Nr kat.	SV 9342.311
Opis produktu	Nadaje się do szyn zbiorczych od 12 x 5 do 30 x 10 mm i PLS 800/1600.
Materiał	Chassis: polyamid Osłona: ABS Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	3 zaciski wraz z pokrywą
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 5 mm (szer. x wys.)	33 x 26 mm
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 10 mm (szer. x wys.)	33 x 22 mm
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Prąd znamionowy maksymalny	800 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)	65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
Wskazówka	W kategorii przepięciowej III jest osiągnięte znamionowe napięcie robocze 1000 V (AC). Przy zastosowaniu zacisku na 2-biegunowych systemach szyn zbiorczych (SV 9340.040) zacisk przyłącza w szynie zbiorczej PE należy obrócić o 180°.
Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 88 mm

Cechy

Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką	95 - 185 mm ²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych	95 - 300 mm ²
Opak.	3 szt.
Waga netto	1,227 kg
Masa brutto	1,431 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,096
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Blok przyłączeniowy, 800 A, 690 V, 1-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 90-300 mm ² , Pole zacisku SxW: 33x21/26 mm

Aprobaty

Aprobaty	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK