

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.020

# Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Stan: 30.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.020 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)

## Cechy

|  |  |
|--|--|
| Nr kat.  | SV 9344.020  |
| Wersja   | Do zabudowy na płycie montażowej   |
| Materiał   | Poliamid<br>Palność zgodnie z UL 94<br>Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana |
| Kolor  | Chassis: RAL 7035<br>Pokrywa: RAL 7035/7001  |
| Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych           | Szerokość pola zacisku: 13 mm<br>Wysokość pola zacisku: 13 mm                              |
| for mounting plate assembly                            | tak  |
| Odprowadzenie przewodów                                | górze/dół  |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego)                       | Zacisk ramowy  |
| Znamionowy prąd roboczy maks.                          | 160 A  |
| Napięcie znamionowe robocze                            | 400 V - 690 V, 3~  |
| Do rozmiaru NH   | 00   |
| Test specification                                     | IEC/PN-EN 60 947-3<br>DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)                          |
| Wymiary  | Szerokość: 106 mm<br>Wysokość: 194 mm  |
| Przyłącze kabli okrągłych                              | 4 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Liczba biegunów  | 3-bieg.  |
| z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ) | tak  |

## Cechy

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Przekrój przewodu okrągłego  | 4 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Opak.                        | 1 szt.   |
| Waga netto                   | 0,82 kg  |
| Masa brutto                  | 0,837 kg   |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0,15   |
| Numer taryfy celnej          | 85369095   |
| ETIM 9                       | EC000249   |
| ECLASS 8.0                   | 27371401   |
| Opis produktu                | SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 00, 160 A, 400-690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, do zabudowy na płycie montażowej |

## Aprobaty

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | CQC-CCC   |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |