


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.150

# Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Stan: 05.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.150 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (MSÜ)

## Cechy

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                      | SV 9344.150                                                                                |
| Wersja                                       | Do zabudowy na płycie montażowej                                                           |
| Materiał                                     | Poliamid<br>Palność zgodnie z UL 94<br>Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana |
| Kolor                                        | Chassis: RAL 7035<br>Pokrywa: RAL 7035/7001                                                |
| Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych | Szerokość pola zacisku: 32 mm<br>Wysokość pola zacisku: 10 mm                              |
| for mounting plate assembly                  | tak                                                                                        |
| Odprowadzenie przewodów                      | górze/dół                                                                                  |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego)             | Śruba M10                                                                                  |
| Znamionowy prąd roboczy maks.                | 250 A                                                                                      |
| Napięcie znamionowe robocze                  | 690 V, 3~                                                                                  |
| Do rozmiaru NH                               | 1                                                                                          |
| Test specification                           | IEC/PN-EN 60 947-3<br>DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)                          |
| Wymiary                                      | Szerokość: 184 mm<br>Wysokość: 298 mm                                                      |
| Przyłącze kabli okrągłych                    | 10 - 150 mm <sup>2</sup>                                                                   |
| Liczba biegunów                              | 3-bieg.                                                                                    |
| Przekrój przewodu okrągłego                  | 10 - 150 mm <sup>2</sup>                                                                   |
| Opak.                                        | 1 szt.                                                                                     |

## Cechy

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga netto                   | 2,599 kg                                                                                                                                                                 |
| Masa brutto                  | 2,648 kg                                                                                                                                                                 |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0,3                                                                                                                                                                      |
| Numer taryfy celnej          | 85369095                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                       | EC000249                                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                   | 27371401                                                                                                                                                                 |
| Opis produktu                | SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 1, 250 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M10, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, do zabudowy na płycie montażowej |

## Aprobaty

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Aprobaty    | CQC-CCC                                         |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |