

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.220

Adaptory przyłączeniowe RiLineX

Stan: 14.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.220 - Adaptery przyłączeniowe RiLineX

Adapter przyłączeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Urządzenie posiada mocowanie śrubowe, przez co nadaje się do szyn o grubości od 5 do 10 mm.



Cechy

Nr kat.	RX 9360.220
Korzyści	Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005
Prąd znamionowy (maks.)	278 A
Prąd znamionowy maksymalny	450 A
Prąd znamionowy (UL)	400 A
Prąd znamionowy przewodu okrągłego (UL)	400 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, bez dobezpieczenia 100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, 600 A, klasy J, JDDZ/7
Odprowadzenie przewodów	góra/dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm

Cechy

Liczba biegunów	3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	RiLineX RiLine60
Wymiary	Szerokość: 90,5 mm Wysokość: 239,4 mm Głębokość: 94,6 mm
Przyłącze kabli okrągłych	10 - 150 mm ²
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)	20 x 20 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Napięcie znamionowe	1000 V AC 1500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Kategoria przepięcia	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Normy	IEC/EN 61439-1 UL 508
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Maks. moc tracona	19 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB
Maksymalna robocza wilgotność powietrza	90 %
Zakres temperatury pracy	-5 °C...55 °C
Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	0,7 kg
Masa brutto	0,815 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC001531
Opis produktu	Adapter przyłączeniowy RX 3-bieg., szer.x wys.: 90x240 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 150 mm ² , pole zacisku szer. x wys.: 20x20 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration