


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.613**

**Adaptery urządzeniowe RiLineX CB**

Stan: 05.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.613 - Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Adapter urządzeniowy CB RiLineX (3-bieg., maks. 250 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Szerokość adaptera wynosi 105 mm. Wersja „Universal” z nakrętkami przesuwными zapewniająca najwyższą elastyczność przy montażu wyłączników. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wersja dla odprowadzenia przewodów z góry.



## Cechy

Nr kat.	RX 9360.613
Wersja	uniwersalne
Korzyści	Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005 RAL 35745
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV

# Cechy

Napięcie znamionowe	690 V AC 600 V AC (UL)
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Liczba biegunów	3-bieg.
Odprowadzenie przewodów	górze
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8
Przekrój	15 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Pasuje do producenta (typu)	Znajdź odpowiedni adapter do urządzenia, korzystając z naszego narzędzia doboru w sekcji do pobierania.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	RiLineX RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych	50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Zakres temperatury pracy	-25 °C...55 °C
Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wymiary	Szerokość: 109 mm Wysokość: 251,4 mm Głębokość: 62,8 mm
Obciążenie ogniowe	8,086 MJ/m <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,47 kg
Masa brutto	1,473 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,96

## Cechy

---

Numer taryfy celnej	39269097
---------------------	----------

---

Opis produktu	RX Adapter urządzeniowy CB 250 A, 3-bieg., wersja: Universal Fix, odgańlenie na górze, szer.: 105 mm
---------------	--

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------

---

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration
-------------	---