

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004

RiLineX podstawa bezpiecznikowa

Stan: 03.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - RiLineX podstawa bezpiecznikowa

Kompaktowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX klasy CC do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpiecznika cylindrycznego klasy CC (30 A) z optyczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej LED. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikami cylindrycznymi, urządzenie wyposażone jest w specjalne uchwyty zabezpieczające, które w stanie otwartym można zamknąć, a w stanie zamkniętym zaplombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 6 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.



Cechy

Nr kat.	RX 9364.004
Korzyści	Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Prąd znamionowy (maks.)	30 A
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk sprężynowy
Napięcie znamionowe robocze	600 V AC
Liczba biegunów	3-bieg.

Cechy

Wymiary	Szerokość: 27 mm Wysokość: 263 mm Głębokość: 123,5 mm
---------	---

Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką	1,5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
---------------------------	-------------------------------------

Wkładki bezpieczników	Class CC
-----------------------	----------

Do typu zabezpieczenia (Class)	Fuse Class CC
--------------------------------	---------------

Opak.	4 szt.
-------	--------

Numer taryfy celnej	85369095
---------------------	----------
