

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.250

# Moduł urządzeń montowanych szeregowo

Stan: 02.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.250 - Moduł urządzeń montowanych szeregowo

Do mocowania urządzeń montowanych szeregowo, osłona plombowana.

## Cechy

Nr kat.	SV 9666.250
Opis produktu	Do mocowania aparatury modułowej. Z szynami nośnymi 35 x 15 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał	Osłona: Polistyren Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana Osłona: Polistyren
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 250 mm Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2 Maks. jednostki podziału 18 mm: 24
Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm	2
Ilość otworów	2
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,8 kg
Masa brutto	0,813 kg
Numer taryfy celnej	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Opis produktu	SV Moduł urządzeń montowanych szeregowo (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), 2 x 12 jedn. podziału

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK