

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2459.000**

**Saída da água condensada**

Estado: 01-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2459.000 - Saída da água condensada

Saída da água condensada para drenagem segura da água condensada de dentro e proteção contra respingos de água por fora (efeito labirinto).



## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2459.000
Descrição do produto	Para drenagem segura da água condensada de dentro e proteção contra respingos de água por fora (efeito labirinto). Diâmetro necessário da perfuração: 16 mm. (No caso das caixas AX em chapa de aço, a perfuração já está pronta na base.)
Material	Poliamida
Cor	Semelhante a RAL 7035
Nota	Proteção contra respingos de água no caso de montagem adequada embaixo
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 44
Emb.	6 unid.
Peso líquido	0.03
Peso bruto	0.038
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177023741
E-Number Sweden	E3404775
ETIM 9	EC002009

# Recursos

---

ETIM 8 EC002009

---

ECLASS 8.0 27180715

# Aprovações

---

Aprovações UL + C-UL - FTTA