Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.500 Ventiladores com filtro TopTherm

Estado: 19-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SK 3239.500 - Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC

Modelo de ventilador com filtro RTT com elevada eficiência energética e tecnologia EC. Acima de 180 m³/h com interface integrada de controle (0-10 V / entrada para PWM e saída do sinal do velocímetro) para regulagem e monitoramento do ventilador.

Recursos

| Cód. Ref. | SK 3239.500 |
|---|--|
| Modelo | montagem lateral EC |
| Descrição do produto | Modelo de ventilador com filtro TopTherm com elevada eficiência energética e tecnologia de ventilação diagonal. Ventiladores 3240.50x até 3245.51x com função de controle e monitoramento. A interface de controle padrão integrada com saída do sinal do velocímetro possibilita realizar o controle do ventilador bem como o monitoramento de suas rotações e funções. |
| Product modification | Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética |
| Ventilador | Diagonal, motor EC |
| Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética) | Com 50 Hz: 100 m³/h Com 60 Hz: 100 m³/h |
| Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado) | Com 50 Hz: 110 m³/h Com 60 Hz: 125 m³/h |
| Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência) | 1 x 3239200: 74 m³/h 2 x 3239200: 84 m³/h |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Tensão nominal de serviço | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
|---|--|
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 5,8 W Com 60 Hz: 5,8 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,045 A Com 60 Hz: 0,045 A |
| Dimensões | Largura: 204 mm Altura: 204 mm |
| Profundidade de montagem | 90 mm |
| Recorte para montagem | Largura do recorte: 177 mm Altura do recorte: 177 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água |
| Grau de proteção NEMA | Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado Tipo 3 Type 3R Type 4 Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 6 A |
| Nota | Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída. Para um funcionamento ainda mais eficaz ou para efetuar o monitoramento dos ventiladores com filtro, recomendamos a aplicação de um regulador de rotações EC para ventiladores EC com filtro (com vazão de ar acima de 180 m³/h). |
| Faixa de temperatura de serviço | -20 °C55 °C |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -30 °C70 °C |
| Nível de ruído | Com 50 Hz: 53 dB(A) Com 60 Hz: 53 dB(A) |
| | OOIII 00 112. 33 db(A) |

© Rittal 2025

3

Recursos

| Peso líquido | 0.8 |
|-------------------------------|---------------|
| Peso bruto | 0.91 |
| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
| EAN | 4028177664135 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Aprovações

| Aprovações | CSA |
|-------------|-------------------------------|
| | UL + C-UL - FTTA |
| | UR + C-UR (recognized) |
| Explicações | Declaration of conformity |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025