

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.600

**Condicionador de ar TopTherm
Blue e para montagem lateral**

Estado: 11-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.600 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | SK 3303.600 |
| Modelo | montagem lateral |
| Descrição do produto | Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. |
| Vantagens | Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort |
| Material | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Cor | RAL 9007 |
| Escopo de fornecimento | Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação |

Recursos

| | |
|---|---|
| Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 | Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,34 kW |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 2,6 A Com 60 Hz: 2,6 A |
| Corrente de partida (máx.) | Com 50 Hz: 5,1 A Com 60 Hz: 6,4 A |
| Vazão de ar (circulação livre) | Circuito externo: 315 m³/h Circuito interno: 265 m³/h |
| Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 |
| Modelo | montagem lateral |
| Dimensões | Largura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidade: 210 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Gás/agente refrigerante | Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,11 t |
| Regulagem da temperatura | Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C) |
| Faixa de temperatura de serviço | 10 °C...50 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 50 °C |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -40 °C...70 °C |
| Faixa de regulagem | 20 °C...50 °C |

Recursos

| | |
|--|--|
| Potência nominal Pel | Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,47 kW |
| Pressão permitida para operação (p máx.) | 28 bar |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 10 A |
| Nota sobre o código de referência | Prazo de entrega sob consulta. |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 18 kg |
| Peso bruto | 19 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descrição do produto | SK Condicionador de ar Blue e, montagem lateral, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, aço inoxidável, LAP: 280 x 550 x 210 mm |

Aprovações

| | |
|-------------|---|
| Aprovações | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation |