

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3555.000

Borne de conexão de condutores

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3555.000 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 3555.000
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Latão
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	1 - 4 mm ²
Para barras com espessura	6 - 10 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	0,345 kg
Peso bruto	0,401 kg
PCF/emb (cadle to gate)	1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descrição do produto	SV Bornes de conexão 1-40mm ²

Aprovações

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK