

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.220

## Alimentador vibratório WT

Estado: 13-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.220 - Alimentador vibratório WT

Alimentador vibratório WT 16 para abastecer a máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com terminais com luva de plástico a granel para os diâmetros 0,5 mm<sup>2</sup>.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4051.220
Vantagens	Confiabilidade no processo de alimentação de terminais Troca rápida e facilitada de consumíveis
Escopo de fornecimento	Alimentador vibratório WT 16
Aplicações	Para terminais a granel com diâmetro de 0,5 mm <sup>2</sup>
Nota	Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
Normas	AEH DIN 46228
Adequado para o item com o código de referência	4051.205 4051.210
Número da tarifa alfandegária	84799070