


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

Alimentador vibratório WT

Estado: 07-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Alimentador vibratório WT

Alimentador vibratório WT 29 para abastecer a máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com terminais com luva de plástico a granel para os diâmetros 1,5 e 2,5 mm².



Recursos

Cód. Ref.	AS 4051.222
Modelo	Alimentador vibratório WT 29
Vantagens	Confiabilidade no processo de alimentação de terminais Troca rápida e facilitada de consumíveis
Dados técnicos	Adequado para terminais com comprimento entre 8 e 18 mm
Escopo de fornecimento	Alimentador vibratório WT 29
Aplicações	Para terminais a granel com diâmetro de 1,5 mm ² e 2,5 mm ²
Nota	Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
Normas	AEH DIN 46228
Adequado para o item com o código de referência	4051.205 4051.210
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,4 kg
Peso bruto	0,7 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária 84799070