

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 4694.000

## Trilho de montagem

Estado: 05-04-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4694.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 4694.000
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	340 mm
Opções de montagem do VX	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem do VX SE	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AX	In door width 400 mm, with cam lock
Opções de montagem do TS	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem do TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

## Recursos

Opções de montagem na base soleira VX	Em bases soleiras com 400 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS VX SE TP AX Largura/profundidade: 400 mm
Adequado para	Sistema de base soleira VX
Emb.	20 unid.
Peso líquido	3,2 kg
Peso bruto	3,52 kg
PCF/emb (cadle to gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	TS Trilho de montagem, para VX, TS, VX SE, TP, para o nível de montagem externo: para L/P: 400 mm, C: 340 mm

## Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------