Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.400 Sensores CMC III

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7030.400 - Sensores CMC III

Detector de fumaça CMC III

Recursos

Céd Def	DK 7020 400	
Cód. Ref.	DK 7030.400	
Modelo	Detector de fumaça	
Descrição do produto	Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente fís e podem ser conectados diretamente à unidade de processamen por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.	
Vantagens	Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN	
	Bus.	
Aplicações	Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.	
	Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.	
Funcionamento	As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de	
	processamento CMC III ou pela interface IoT	
	O detector de fumaça CMC III é montado na parte superior do armário	
	O sensor monitora se o ar no interior do armário contém partículas de fumaça	
Material	Plástico	
Cor	Armário: branco	
	Cantoneiras de fixação: RAL 9005	
Escopo de fornecimento	Sensor	
	Placa de montagem	
	Inclui material de fixação	
	Cantoneiras de montagem	
	Inclui material de fixação	
Conexão com a rede CAN Bus	Direto	

© Rittal 2025 2

Recursos

2 x RJ45 CAN Bus	
32	
4	
32	
16	
Fotodiodo com pino de silicone / LED infravermelho GaAs	
Altura: 60 mm	
5 °C45 °C	
595 %	
1 unid.	
0.4	
0.58	
2,2 kg CO2 eq (Cat B)	
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamento com base no peso do produto e declarado voluntariamente	
85311095	
4028177695818	
EC002627	
27189253	

Aprovações

Explicações	Manufacturer's declaration	
	Declaration of conformity	

© Rittal 2025 3