## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7979.433 PDU managed

Estado: 29-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### DK 7979.433 - PDU managed

Distribuição de energia high-end no rack para TI com funções de medição de energia e monitoramento para cada uma das tomadas. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19.







#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7979.433
Descrição do produto	Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Dependendo do modelo, com amplas funcionalidades de gerenciamento para medição da energia e monitoramento.

© Rittal 2025

Vantagens	Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT
vantagens	ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta
	Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 =
	preto, L3 = branco)
	Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
	PDU com alimentação própria, não é necessária uma fonte externa
	Medição com exatidão de ±1% (kWh) segundo a norma EN 62 053-21
	Programação da característica de ligação quando a tensão retorna (ligado/desligado/último status)
	Programação da característica de ativação (tempo/lógica programável)
	Relógio em tempo real integrado com buffer de bateria (no máximo 10 anos - a bateria pode ser trocada)
	Buzzer eletromagnético integrado para alarme acústico
	Valores limite reguláveis individualmente em cada tomada (aviso/ alarme) para tensão, corrente e potência
Dados técnicos	O display/unidade de controle da PDU pode ser girado 180° e trocado
	Fonte de alimentação integrada totalmente redundante alimentada por todas as fases
	Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases
	Tensão V, corrente A, frequência Hz
	Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente
	Fator de potência (cos phi) e ângulo de fase
	Medição da corrente do condutor neutro/determinação do
	desequilíbrio de carga
	Controle de fusível de PDUs com fusível integrado
	Display TFT claro com 128x128 pixels (RGB) com backlight e modo
	de economia energética para visualização dos dados do
	desempenho e configuração básica da PDU
	Sensores de posição para rotação do display e visualização correta
	da PDU no site
	LEDs de várias cores (verde/amarelo/vermelho) para indicar os status da ativação e os valores limite de cada tomada
	individualmente
	Power LED para indicação da tensão
	Design com eficiência energética e baixo consumo

Material	Perfil em alumínio anodizado preto Tomadas: plástico
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Opcionais	Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU  Medição da corrente diferencial residual (tipo B) em cada fonte de alimentação/fase/fusível  Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão  Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores  Outras opções de cores para a caixa
Measurement functions, description	Alimentação de emergência do servidor web da PDU via PoE, ativação sequencial das tomadas Função de ativação por tomada Evita picos de corrente: ativação sequencial das tomadas quando a tensão retorna Os status da ativação dos relés são salvos, mesmo em caso de falha na corrente Relés biestáveis: baixo consumo energético e potência elevada, inclusive para correntes de até 300 A Agrupamentos: ativação coletiva de diversas tomadas Medição por fase ou alimentação Medição adicional por tomada CPU de alto desempenho (ARM Cortex A8) Entrada digital (contato seco) Saída adicional de alarme/relé (alternador)
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 70 mm Comprimento: 1.495 mm
Quantidade de tomadas e tipo	18 x contatos de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Tomadas	18 x Contato de segurança
Tensão nominal de serviço	400 V (AC)
Corrente nominal (máx.)	16 A
Potência nominal	11 kW

Fases por fonte de alimentação: 3~
3 m
CEE
Interface Ethernet totalmente redundante de 10/100/1000 Mbit/s (2 x RJ45, 1 x com PoE)  Porta USB 2.0 (USB-A) para configuração em massa, atualização de firmware e datalogging  Interface de rede CAN Bus (RJ45) para, no máximo, 16 sensores de ambiente  Interface serial RS232 (RJ12) para unidade LTE, Scripting, CLI Aplicação de certificados próprios/TLS 1.2  Envio de e-mail em caso de alarme (SMTP)  Gerenciamento de terminais incluindo gestão de autorizações  Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory  Conexão com servidores syslog (no máximo 2 servidores)
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 e v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c e v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB para integração em software DCIM de terceiros FTP/SFTP (atualização/transferência de arquivos)
5 °C50 °C
1095 %
-20 °C70 °C
Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 1.800 mm

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.001
Peso bruto	0.001
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177948174
E-Number Sweden	E8407083
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

## Aprovações

Aprovações	TÜV
Explicações	Declaration of conformity