

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.104**

**Kit para montagem modular RiLineX**

Estado: 24-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.104 - Kit para montagem modular RiLineX para o módulo básico

Kit RiLineX, 3 polos, modelo longo para montagem modular de placas entre dois armários modulares VX (montagem modular de painéis). Modelo incluindo cobertura de proteção contra contatos acidentais na frente e atrás. O kit é fornecido sem conectores de barras (9365013), que podem ser adquiridos como acessórios.



## Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.104
Vantagens	Comprimentos escaláveis com módulos básicos Montagem simples Correntes nominais escaláveis pelas seções transversais variáveis das barras Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 35745
Escopo de fornecimento	Elemento final para placa à direita e à esquerda Cobertura do módulo de placa Placa de base do módulo de placa Inclui material de fixação
Qtd. de polos	3 polos

## Recursos

---

Adequado para o item com o código de referência	9365.013 9360.110 9360.120 9360.150
Dimensões	Altura: 240 mm Profundidade: 77 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1,46 kg
Peso bruto	1,481 kg
PCF/emb (cadle to gate)	8,06
Número da tarifa alfandegária	85369010
ETIM 9	EC002270
Descrição do produto	RX Kit para montagem modular, 3 polos, do módulo básico RiLineX, sem conector (conexão múltipla)

## Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration