

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.233

### Módulo de entrada digital

Estado: 14-01-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

# SV 9393.233 - Módulo de entrada digital REM 800-DI 14

O módulo de entrada digital amplia as funcionalidades do analisador de rede REM 801 com mais 14 entradas digitais.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9393.233
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...25 %
Nível de contaminação	2
Frequência do contador máx.	20 Hz
Sinal de entrada baixo	0...5 V DC
Sinal de entrada alto	18...28 V DC
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Para estrutura com trilhos de suporte	sim
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Conexão de condutores cilíndricos sólidos	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Conexão para condutores cilíndricos	AWG 16 - 24
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.29

# Recursos

---

Peso bruto	0.295
Número da tarifa alfandegária	85389099
EAN	4028177984981

# Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------