Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.210 Adaptador de conexão

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9635.210 - Adaptador de conexão RiLine Compact

Para conectar condutores cilíndricos.

Recursos

SV 9635.210
Para alimentação da placa
Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
RAL 7035
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Opção de utilização como fonte de alimentação central ou como conector prolongador de duas placas montadas em módulo
125 A
600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
3 polos
Em cima/embaixo
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Borne para quadro
6 - 50 mm²
AWG 1 - 10

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 45 mm
	Altura: 160 mm
	Profundidade: 92,5 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1.12
Peso bruto	1.183
Teor de cobre (kg / unidade)	0.04
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177934603
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3