Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# KX 1574.000

# E-box KX, stålplåt

State: 2026-10-31 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# KX 1574.000 - E-box KX, stålplåt

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | KX 1574.000 |
| Produktbeskrivning | Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. |
| Material | Skåp: Stålplåt<br>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr<br>Montageplåt<br>Vridlås med 3 mm låsinsats<br>180°-gångjärn |
| Dimension | Bredd: 200 mm<br>Höjd: 300 mm<br>Djup: 155 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 175 mm x 285 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |

# Features

| | |
|---|---|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12 |
| IK-kod | IK08 |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,25 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2 mm |
| Lås | Antal lås: 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 3,8 kg |
| Bruttovikt | 3,984 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 33,24 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX E-box, BHD: 200x300x155 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr |

# Approvals

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |
| Explanations | Tillverkarens deklaration<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK<br>PCF-declaration |

© Rittal 2026