Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3209.540

# Luft-vatten värmeväxlare

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# SK 3209.540 - Luft-vatten värmeväxlare takmontage

För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SK 3209.540 |
| Utförande | Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivning | För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Luft/vatten värmeväxlaren monteras på taket till ett apparatskåp med flexibla möjligheter för vattenanslutning. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklart (kontaktdon)<br>Håltagningsmall<br>Tätningsmatta<br>Fastsättningsmaterial |
| Total kyleffekt | L 35 W 10 vid 400 l/h: 2,5 kW |
| Märkspänning | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 98 W<br>Vid 60 Hz: 115 W |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 1: 10 bar |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Kontaktdon |
| Inkopplingstid | 100 % |

# Features

| | |
|---|---|
| Kylmedium | Vatten (för specifikation, se Internet) |
| Vattteningångstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vattenanslutningar | ½" slangkoppling<br>G ⅜" AG |
| Temperaturreglering | e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C) |
| Driftstemperatur | 1 °C...70 °C |
| Dimension | Bredd: 597 mm<br>Höjd: 417 mm<br>Djup: 475 mm |
| Anmärkning om art. nr. | Leveranstid på begäran |
| Kapslingsklass | IP 65 på begäran |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A |
| Inställningsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 24,2 kg |
| Bruttovikt | 36,333 kg |
| CRA-riskklass | Default (Low Risk) |
| Tullvarukod | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivning | SK Luft/vatten-värmeväxlare, takmontage, 2,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 597 x 417 x 475 mm |

# Approvals

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |