

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.232 Ledningsskena WT

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.232 - Ledningsskena WT

De kontakterade ledarna matas genom utmatningsenheten fram till ledningsskenan WT 28 med tvärsnittet 0,75 mm².



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | AS 4051.232 |
| Fördelar | Projektrelaterad sortering för efterföljande processer Projektrelaterad sortering av trådarna Optimal hantering vid borttagning Skensystem förberett för optimal plockning på arbetsplatsen Ingen kabelsortering krävs Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring Optimal i kombination med Wire Cart vagn med kabelskenor för perfekt plockning på arbetsplatsen |
| Leveransens omfattning | Ledningsskena WT 28 |
| Observera: | Spaltmåttet uppger trådisoleringens maximala diameter. |
| Passar till art. nr. | 4051.205 4051.210 4051.024 4051.036 |
| Användningsområden | För enskilda ledare med tvärsnittet 0,75 mm ² (mellanrumsmått 2,8 mm) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,8 kg |
| Bruttovikt | 0,834 kg |
| Tullvarukod | 76169990 |

Features

Produktbeskrivning

Ledningsskena 0,75 mm² för 15-delat skensystem i WT