

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.233 Ledningsskena WT

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.233 - Ledningsskena WT

De kontakterade ledarna matas genom utmatningsenheten fram till ledningsskenan WT 30 med tvärsnittet 1,0 mm<sup>2</sup>.



## Features

Art. nr.	AS 4051.233
Fördelar	Projektrelaterad sortering för efterföljande processer Projektrelaterad sortering av trådarna Optimal hantering vid borttagning Skensystem förberett för optimal plockning på arbetsplatsen Ingen kabelsortering krävs Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring Optimal i kombination med Wire Cart vagn med kabelskenor för perfekt plockning på arbetsplatsen
Leveransens omfattning	Ledningsskena WT 30
Observera:	Spaltmättet uppger trådisoleringens maximala diameter.
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Användningsområden	För enskilda ledare med tvärsnittet 1,0 mm <sup>2</sup> (mellanrumsmått 3,0 mm)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,84 kg
Tullvarukod	76169990

# Features

---

Produktbeskrivning

Ledningsskena 1,0 mm<sup>2</sup> för 15-delat skensystem i WT