

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.033**

**Glidskena, 2 HE, fast montage,  
tunglast**

State: 2026-05-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.033 - Glidskena, 2 HE, fast montage, tunglast för VX IT

För montage mellan ett främre och bakre fastsättningsplan för 19"-profilskenor av standardtyp och 19"-profilskenor dynamic i VX IT.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | VX 5302.033   |
| Produktbeskrivning     | Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventileringskomponenter med utblåsning på sidan.                |
| Fördelar               | Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden      |
| Användningsområden     | För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet<br>Som stöd för tunga inbyggnader                |
| Material               | Stålplåt  |
| Ytbehandling           | Förzinkad   |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Belastning             | 2000 N, statiskt  |
| Observera:             | Effektiv placeringsyta per sida 35 mm   |
| Inbyggnadsmöjligheter  | för 19"-profilskena standard: Profilavstånd 620/645 mm<br>för 19"-profilskena dynamic: Profilavstånd 600/625 mm |
| Förpackningsenhet      | 2 st.   |
| Nettovikt              | 2,18 kg   |
| Bruttovikt             | 2,18 kg   |

# Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 8,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 73269098  |
| ETIM 9                         | EC002620  |
| ECLASS 8.0                     | 27189261  |
| Produktbeskrivning             | VX IT-glidskena fast installation, nivåavstånd 620/645, 200 kg, 2 U   |