Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5308.123

# Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2026-11-25 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5308.123 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i utförande Standard, med olika måttutföranden.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | VX 5308.123 |
| Material | Stålplåt<br>Aluminium<br>Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm<br>Framdörr: aluminium, 1,25 mm<br>Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Inre utbyggnad: Lackerad<br>Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade<br>Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad |
| Färg | Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005<br>Inre utbyggnad: RAL 9005<br>Handtag och gångjärn: RAL 9005<br>Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035 |

# Features

| | |
|---|---|
| Leveransens omfattning | Skåpstomme VX med dörrar och takplåt<br>Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn<br>Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E<br>482,6 mm (19")-profilskenor<br>Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.<br>12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)<br>25 torxskruvar, ledande (medföljer)<br>IPPC-pall<br>Takplåt, flerdelad med kabelinmatning i hörnen, framtill och baktill<br>Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn |
| Dimension | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 2.000 mm<br>Djup: 1.000 mm |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 87 mm / 193 mm |
| Instalation position in 19" area | framtill och baktill |
| Profilavstånd (vid leverans) | 720 mm |
| 19"-fastsättning | fastskruvad med montagevinkel upptill och nedtill på ramkonstruktionen |
| Utförande | Standard |
| Utförande tak | flerdelad med kabelinmatning i hörnen, framtill och baktill |
| Design av bakre dörr | Stålplåtsdörr, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn |
| Design av främre dörr | Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn |
| Utförande profilskenor | 19"-profilskenor, standard i VX IT |
| Utförande golv | öppen |
| Utförande 19"-plan | framtill och baktill |
| Utförande position profilskenor | 19"-plan framtill och baktill |
| Belastning | 15 000 N |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416 | 12 000 N |
| IK-kod | IK08 |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 77,2 kg |
| Bruttovikt | 90,4 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 217,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | VX IT, solid, 19"-monteringsvinklar standard, RAL7035, WHD 600x2000x1000mm, 42U |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate<br>Ytbehandling |
| Explanations | Tillverkarens deklaration<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |