

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.450

## Glidskena, 1 HE, fast montage

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.450 - Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.

## Features

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Art. nr.                         | DK 5501.450  |
| Produktbeskrivning               | Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventilering av komponenter med utblåsning på sidan.        |
| Fördelar                         | Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden |
| Användningsområden               | För montage på främre fastsättningsprofilen<br>Som stöd för tunga inbyggnader                              |
| Material                         | Stålplåt   |
| Ytbehandling                     | Förzinkad  |
| Leveransens omfattning           | Inkl. fastsättningsmaterial  |
| Distance between mounting levels | 745 mm   |
| Längd                            | 675 mm   |
| Inbyggnadsmöjligheter            | för 19"-profilskenor standard  |
| Montagekrav                      | 19"-profilavståndet i VX IT måste anpassas före montage  |
| Belastning                       | 800 N, statiskt  |
| Observera:                       | Effektiv placeringsyta per sida 35 mm  |
| Placeringsyta                    | Bredd: 35 mm   |
| Passar för                       | Skåptyp: VX IT<br>TS IT  |
| Förpackningsenhet                | 2 st.  |
| Nettovikt                        | 1,8 kg   |
| Bruttovikt                       | 2,02 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)   | 7,6 kg CO2 eq (Cat B)  |

# Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat  |
| Tullvarukod              | 73269098   |
| ETIM 9                   | EC002620   |
| ECLASS 8.0               | 27189261   |
| Produktbeskrivning       | DK Glidskenor, 1 HE, D: 675 mm 80 kg, statisk, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 745 mm fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhållning |