

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.501 Door Control Module

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.501 - Door Control Module

Styrenhet för automatisk öppning av glasdörrar VX IT för ADO med inbyggda ventilationsspjäll.

## Features

Art. nr.	DK 7030.501
Produktbeskrivning	ADO styrenhet för automatisk öppning av VX ITglasdörrar med inbyggda ventilationsspjäll. Utformat för ett rack med fram- och bakdörr. Passar CMC III-system via CAN-Bus.
Tekniska data	Maximalt antal PU: 16 Maximalt antal PU Compact: 4 1. Märkspänning: 24 V (DC) 7030.060 för Door Control-modul och glasdörrar VX IT för ADO, redundant med 2:a märkspänning 2. Märkspänning: 24 V (DC) 7030.060 för Door Control-modul och glasdörrar VX IT för ADO 1 × ingång för temperaturgivare 3 × digitala ingångar: Larm/spjäll i framdörr/spjäll i bakdörr 1 × ingång för läsapparater: Sifferkodlås/transponderläsare för funktionstest av ventilationsspjäll på plats 2 × utgångar för glasdörrar VX IT för ADO med inbyggda ventilationsspjäll, magnetsystem med dämpare integrerat i dörren 2 × CAN-Bus CMC III: RJ45 för CAN-Bus-kabel
Material	Plast
Färg	Front: RAL 9005 Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning	Bassystem Temperaturgivare inkl. anslutningskabel (medföljer) Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,66 kg
Tullvarukod	90330090
ETIM 9	EC001770

# Features

---

ECLASS 8.0	27390190
Produktbeskrivning	DK CMC III Door Control Module DCM, styrenhet för automatiskt dörröppningssystem, aktivering av upp till 2 dörrsatser och 2 dörrsatsutökningar för LCP, BHD: 138x40x132 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring